



<b>(51) Internationale Patentklassifikation <sup>7</sup> :</b> <b>A61B 17/58, 17/72</b>	<b>A1</b>	<b>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/36984</b> <b>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:</b> 29. Juni 2000 (29.06.00)
<b>(21) Internationales Aktenzeichen:</b> PCT/EP99/09065 <b>(22) Internationales Anmeldedatum:</b> 24. November 1999 (24.11.99) <b>(30) Prioritätsdaten:</b> 198 58 889.5 19. Dezember 1998 (19.12.98) DE <b>(71)(72) Anmelder und Erfinder:</b> WOLTER, Dietmar [DE/DE]; Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus, Bergedorfer Strasse 10, D-21033 Hamburg (DE). <b>(74) Anwälte:</b> SIEMONS, Norbert usw.; Neuer Wall 41, D-20354 Hamburg (DE).	<b>(81) Bestimmungsstaaten:</b> AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).  <b>Veröffentlicht</b> <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>	

**(54) Title:** BONE FIXATION SYSTEM


**(54) Bezeichnung:** FIXATIONSSYSTEM FÜR KNOCHEN

**(57) Abstract**

A bone fixation system with a linking support comprising at least one through hole, at least one bone screw inserted into a through hole, bearing surfaces that allow for mutual alignment of the linking support and the bone screw at various angles, in addition to means for fixing the bone screw at a specific angle to the linking support. The fixing means consist of a threaded connection that is obtained by screwing the bone screw at a specific angle and is formed by a preformed thread that is arranged underneath at least one of the bearing surfaces below the bearing surfaces of the bone screw and linking support.

**(57) Zusammenfassung**

Fixationssystem für Knochen mit einem Verbindungsträger mit wenigstens einem Durchgangsloch, wenigstens einer in ein Durchgangsloch eingesetzten Knochenschraube, eine gegenseitige Ausrichtung unter verschiedenen Winkeln ermöglichenden Sitzflächen von Verbindungsträger und Knochenschraube und Mitteln zum Festlegen der Knochenschraube in einem bestimmten Winkel zum Verbindungsträger, wobei die Mittel zum Festlegen eine durch Eindrehen der Knochenschraube in einem bestimmten Winkel von einem vorgeformten Gewinde unterhalb mindestens einer der Sitzflächen durch Umformung gebildeten Gewindeverbindung unterhalb der Sitzflächen von Knochenschraube und Verbindungsträger aufweisen.



# **LEDIGLICH ZUR INFORMATION**

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshon	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

### Fixationssystem für Knochen

Die Erfindung betrifft ein Fixationssystem für Knochen mit einem Verbindungsträger und mindestens einer Knochenschraube oder mindestens einem Verriegelungsbolzen.

Derartige Fixationssysteme werden in der Osteosynthese verwendet, wobei die Knochenschrauben mit den Knochenenden verbunden werden und der Verbindungsträger den Bruch überbrückt. Der Verbindungsträger kann insbesondere eine Knochenplatte, ein Marknagel oder ein Fixateur sein. Hierbei ist es wünschenswert, die Knochenschrauben in Anpassung an die Gegebenheiten des zu verbindenden Knochenteiles, zur optimalen Ausrichtung auf die Fragmente oder zum Ausgleich von Zielfehlern unter verschiedenen Winkeln in den Verbindungsträger einbringen zu können.

Hierzu haben bei einem bekannten Fixationssystem die Knochenschrauben Köpfe mit etwa halbkugelförmiger Sitzfläche, denen eine Sitzfläche in Durchgangslöchern einer Knochenplatte zugeordnet ist. Wenn beispielsweise bei einer Unterschenkelfraktur die beiden Knochenstücke miteinander verbunden werden müssen, wird die metallische Knochenplatte auf die eingerichteten Knochenstücke gelegt. Danach werden die Schrauben so in den Knochen eingedreht, daß die Sitzflächen der Schraubenköpfe und der Plat-

- 2 -

tenlöcher in Anlage aneinander kommen und die Platte gegen den Knochen gepreßt wird. Daraus resultiert eine Verbindung von Knochenteilen, Knochenplatte und Knochenschrauben. Jedoch hat sich gezeigt, daß eine Lockerung der Verbindungen von Knochenschrauben und Knochenplatten stattfinden kann. Eine Ursache liegt in der ungenügenden Stabilität der Winkelverbindungen von Knochenschrauben und Knochenplatte, die durch Reibkräfte zwischen Schraubenkopf und Plattenloch gesichert sind.

Eine winkelstabile Verbindung von Knochenschraube und Knochenplatte führt hingegen zu einem Stabilitätsgewinn der gesamten Montage. Es sind verschiedene Lösungen bekannt, eine derartige stabile Verbindung zu erreichen. Gemäß EP-A-10 201 024 kann dies beispielsweise dadurch geschehen, daß der Knochenplatte eine Druckplatte zugeordnet ist, die mit den Schraubenköpfen verspannbar ist und diese in einer gewählten Winkellage fixiert. Solche aufwendigen Fixationssysteme mit einer Druckplatte sind aufgrund ihres verhältnismäßig großen Volumens in der Anwendbarkeit eingeschränkt.

Eine andere Lösung besteht gemäß WO/89 041 50 darin, den Schraubenkopf in einem Schlitzbereich mit einer Spreizschraube aufzuweiten und hierdurch im Plattenloch einzupressen. Dabei haben der Schraubenkopf bzw. ein diesen umgebender Einsatz sowie das Plattenloch kugelförmige Sitzflächen, die eine Ausrichtung unter verschiedenen Winkeln ermöglichen. Dieses Fixationssystem ist ebenfalls in Herstellung und Anwendung aufwendig.

Außerdem ist schon bekannt, den Schraubenkopf mit einem Außengewinde und das Plattenloch mit einem Innengewinde zu versehen. Wird nun die Schraube in den Knochen eingedreht, so kommt es durch die Gewindever-

- 3 -

bindung zu einer winkelstabilen Ausrichtung von Platte und Schraube. Diese Lösung hat jedoch den gravierenden Nachteil, daß die Schraube nicht in einem beliebigen Winkel, sondern nur in der durch die Gewindeachsen vorgegebenen Ausrichtung in das Plattenloch eingebracht werden kann.

Dieser Nachteil wird gemäß DE 43 43 117 A1 in der Weise überwunden, daß die Mittel zum Festlegen der Knochenschraube in einem bestimmten Winkel zur Knochenplatte eine durch Eindrehen der Knochenschraube in einem bestimmten Winkel von einem vorgeformten Gewinde an mindestens einer Sitzfläche gebildete Gewindeverbindung der Sitzflächen von Knochenplatte und Knochenschraube aufweisen. Dabei können sowohl die Sitzfläche der Knochenschraube als auch die Sitzfläche der Knochenplatte ein vorgeformtes Gewinde aufweisen. Beim Eindrehen der Knochenschraube kommt es durch das mindestens eine Gewinde zur Umformung des Materials in den Sitzflächen und somit zur Ausbildung einer Gewindeverbindung in der jeweiligen Schraubrichtung.

Diese Lösung hat jedoch insbesondere bei Verwendung von dickeren Platten den erheblichen Nachteil, daß die Kraft zur Umformung des Materials beträchtlich ist und diese intraoperativ nicht immer problemlos aufgebracht werden kann. Um dieses möglich zu machen, wurde daher in der DE 196 29 011 A1 ein zusätzlicher, bolzenförmiger Vorformer zum Ausrichten in Knochenbohrungen mit einem Außengewinde zum Vorformen eines Gewindes in dem Durchgangsloch eines Verbindungsträgers angegeben. Dieses Vorformen eines Gewindes hat jedoch den Nachteil, daß es einen zusätzlichen Arbeitsgang erfordert und zum Anfall von Abrieb- und Spanpartikeln aus dem Wandbereich des Durchgangsloches führt. Untersuchungen haben gezeigt, daß es bei der Verwendung von Reintitan im Durchgangsloch

- 4 -

einer Unterschenkelplatte zur Spannbildung von 0,0001 g pro Durchgangsloch kommt. Eine ähnliche Menge ergibt sich auch bei herkömmlichen Metallplatten. Dies ist sowohl aus Gründen der Verträglichkeit als auch aufgrund der Tatsache, daß es sich hier um Fremdkörper handelt, nachteilig zu beurteilen.

Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Fixationssystem für Knochen zu schaffen, bei dem das Eindrehen der Knochenschrauben in verschiedenen Winkelstellungen in den Verbindungsträger erleichtert ist, daß dennoch eine stabile Fixierung der Knochenschraube in ihrer Winkelstellung zum Verbindungsträger erreicht wird, wobei der Abrieb und Spananfall beim Bilden der Gewindeverbindung erheblich vermindert ist.

Die Aufgabe wird durch Fixationssysteme mit den Merkmalen des Anspruches 1 und ein Fixationssystem mit den Merkmalen des Anspruches 25 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Fixationssystems sind in den Unteransprüchen angegeben.

Bei dem Fixationssystem gemäß Anspruch 1 weisen die Mittel zum Festlegen der mindestens einen Knochenschraube eine durch Eindrehen der Knochenschraube in einem bestimmten Winkel von einem vorgeformten Gewinde unterhalb mindestens einer der Sitzflächen von Knochenschraube und Verbindungsträger durch Umformung gebildete Gewindeverbindung unterhalb der Sitzflächen von Knochenschraube und Verbindungsträger auf. Dadurch, daß die Gewindeverbindung nicht in den Sitzflächen, sondern unterhalb derselben unter Beteiligung mindestens eines vorgeformten Gewindes durch Umformung gebildet wird, lassen sich die von der Umformung

- 5 -

betroffenen Bereiche der Verbindung beträchtlich reduzieren. Infolgedessen wird das Eindrehen der Knochenschraube erleichtert und der Zwischenschritt des Gewindeformens mittels eines speziellen Gewindeformers überflüssig. Außerdem wird die Produktion von Abriebpartikeln und Spanmaterial bis auf ein unwesentliches Ausmaß reduziert. Dennoch wird durch die Sitzflächen und die Gewindeverbindung eine winkelstabile Schraubverbindung mit der erwünschten Festigkeit erreicht. Diese kann durch einen sich infolge der Umformung ergebenden Kraftschluß (Reibschluß) und/oder Stoffschluß (Reibschweißen) in der Gewindeverbindung gesichert sein.

Das vorgeformte Gewinde kann sich unterhalb beider Sitzflächen oder unterhalb nur einer der beiden Sitzflächen befinden, so daß die Gewindeverbindung unter Umformung mindestens eines vorgeformten Gewindes bzw. eines gewindefreien Bereiches unter einer Sitzfläche gebildet wird. Bevorzugt wird die Gewindeverbindung von einem vorgeformten Gewinde unterhalb der einen Sitzfläche und mindestens einem mindestens teilweise umlaufenden, durch Eindrehen des vorgeformten Gewindes leicht umformbaren Vorsprung unterhalb der anderen Sitzfläche gebildet. Dabei kann der Vorsprung eine Ausgestaltung haben, die dessen Umformung mittels des vorgeformten Gewindes erleichtert, beispielsweise grat- oder lippenartig ausgestaltet sein. Auch kann der Vorsprung – im Unterschied zu einem schraubenlinienförmig umlaufenden Gewinde – auch symmetrisch auf einer Kreislinie um die Lochachse angeordnet sein, wodurch der Platzbedarf für den Vorsprung verringert wird und die Abhängigkeit der Eindrehkraft von der Lage der Einschraubachse zur Lochachse verringert wird.

Bevorzugt sind die Sitzflächen sphärisch oder konisch, wodurch das Einschrauben und Plazieren der Knochenschrauben in verschiedenen Winkel-

- 6 -

stellungen im Verbindungsträger begünstigt wird. Weiterhin bevorzugt ist die eine Sitzfläche an der Unterseite eines Schraubenkopfes der Knochenschraube ausgebildet. Dabei kann die Gewindeverbindung mit einem Abschnitt des Schraubenkopfes unterhalb der einen Sitzfläche gebildet sein, der dafür das vorgeformte Gewinde aufweisen kann. Auf diese Weise werden Sitzfläche und Mittel zum Festlegen platzsparend an der Knochenschraube ausgebildet.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist die andere Sitzfläche in dem Durchgangsloch des Verbindungsträgers ausgebildet. Dabei kann die Gewindeverbindung mit einem Abschnitt des Durchgangsloches unterhalb der anderen Sitzfläche gebildet sein. Bevorzugt weist dieser Abschnitt den mindestens einen umformbaren Vorsprung unterhalb der anderen Sitzfläche auf. Damit werden andere Sitzfläche und Mittel zum Festlegen auch im Verbindungsträger platzsparend untergebracht. Mit den vorerwähnten Ausbildungen von Knochenschraube und Verbindungsträger können Knochenplatten, die beispielsweise eine Dicke von einigen Millimetern haben, gebildet werden, ohne daß der Schraubenkopf über die Oberseite der Knochenplatte übersteht.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist in einem Abstand von dem umformbaren Vorsprung mindestens ein weiterer, mindestens teilweise umlaufender, durch Eindrehen des vorgeformten Gewindes umformbarer Vorsprung unterhalb der anderen Sitzfläche angeordnet. Dann sitzt die Knochenschraube nach dem Eindrehen in mehreren umformbaren Vorsprüngen fest, wodurch die Winkelverbindung weiter stabilisiert wird. Zwecks weiterer Stabilisierung der Winkelverbindung kann auch oberhalb der anderen Sitzfläche im Durchgangsloch mindestens noch ein weiterer, mindestens teil-



- 7 -

weise umlaufender, durch Eindrehen der Knochenschraube umformbarer Vorsprung angeordnet sein. Dieser Vorsprung kann mit dem Schraubenkopf zusammenwirken. Hierdurch kann eine – im Querschnitt – schwalbenschwanzförmige Gestaltung der Wand des Durchgangsloches gegeben sein, die einen günstigeren Schraubenkopf- und Lochwandkontakt ergibt, wodurch die Stabilisierung durch die Knochenschraube in ihrer Winkellage weiter stabilisiert wird.

Bei verhältnismäßig dünnen Verbindungsträgern, z.B. Knochenplatten, wie sie vorzugsweise im Bereich des Sprunggelenkes, der Halswirbelsäule oder des körperfernen Unterarmendes eingesetzt werden, die beispielsweise eine Dicke von 1 bis 2 mm haben können, kann der Verbindungsträger um das Durchgangsloch eine Materialverdickung aufweisen. Diese Materialverdickung kann bereits vor dem Setzen der Knochenschraube (oder Gewinde-Verformen) vorhanden sein bzw. sich beim Eindrehen einer Knochenschraube durch Materialverdrängung ergeben. Bevorzugt ist die Materialverdickung an der Unterseite des Verbindungsträgers ausgebildet. Zusätzlich oder statt dessen kann sie aber auch an der Oberseite des Verbindungsträgers ausgebildet sein. Eine Materialverdickung an der Unterseite des Verbindungsträgers gewährleistet einen punktförmigen Kontakt zwischen Verbindungsträger und Knochen, so daß in den kontaktfreien Bereichen die Gefäßversorgung der Knochenoberfläche und damit der Heilungsprozeß verbessert wird. Darüber hinaus wird durch die Materialverdickung das Eintauchen des Schraubenkopfes in den Verbindungsträger erleichtert, so daß die Gefahr, daß Schraubenkopfteile überstehen, geringer ist.

Vornehmlich weist die Knochenschraube einen Schaft mit einem Schaftgewinde zum Eindrehen in den Knochen auf. Das Schaftgewinde kann ein

- 8 -

selbstschneidendes Gewinde sein, so daß ein Gewindeschneiden mittels eines besonderen Werkzeuges entfallen kann. Die Steigung des vorgeformten Gewindes kann geringfügig kleiner als die des Schaftgewindes der Knochenschraube sein, um neben der Winkelstabilität einen Anpreßdruck des Verbindungsträgers gegen die Knochenoberfläche zu erreichen. Dieses stellt einen zusätzlichen wichtigen Stabilitätsgewinn in der Gesamtverbindung dar.

Zudem kann die Knochenschraube eine Bohrspitze aufweisen, so daß ein Vorbohren eines Loches im Knochen entfallen kann. Für ein leichtes Eindrehen kann der Schraubenkopf einen Werkzeugangriff aufweisen, beispielsweise einen Sechskantinbus. Weiterhin ist die Anordnung konischer Furchen an der Oberfläche des Schraubenkopfes vorteilhaft, da diese eine Aufnahme des umgeformten Materials ermöglichen und so das Einbringen der Knochenschraube in das Durchgangsloch des Verbindungsträger erleichtern.

Gemäß einer weiteren Ausgestaltung hat das Durchgangsloch eine längliche Form und ist der obere Rand des Durchgangsloches von einem maximalen Niveau am einen Ende zu einem minimalen Niveau am anderen Ende geneigt, wobei die Breite des Durchgangsloches vom einen zum anderen Ende hin abnimmt, so daß eine in der Nähe des einen Endes eingeführte Knochenschraube mit dem Schraubenkopf auf dem geneigten Rand aufsitzt und bei Verschraubung unter Verschiebung des Verbindungsträgers mit der Kopfunterseite auf dem geneigten oberen Rand gleitet, bis bei Annäherung an das andere Ende das vorgeformte Gewinde eine Gewindeverbindung bildet. Dabei kann der Rand in der Nähe des anderen Endes den umformbaren Vorsprung unterhalb der darunter angeordneten Sitzfläche bilden. Durch Eindrehen der Knochenschraube wird somit eine Verschiebung des Ver-

- 9 -

bindungsträgers und eine einhergehende zusätzliche Kompression der Fragmentenden erreicht. Bekannt ist, daß durch eine derartige Kompression von zwei Fragmenten die Stabilität ebenfalls erhöht wird. Durch diesen Vorgang werden auch störende Spalten, die von der Knochenheilung überbrückt werden müssen, primär vermieden.

Eine weitere Verbesserung stellt die etwas schräge Anordnung von Durchgangslöchern im Verbindungsträger auf verschiedenen Seiten einer zu überbrückenden Fraktur dar. Diese Schrägstellung der distalen und proximalen Durchgangslöcher zueinander ermöglicht, daß die Knochenschrauben beim Einbringen divergieren, d. h. mit ihren Schraubenköpfen näher zusammen sind als mit ihren „Füßen“ (bzw. einer dort angeordneten Bohrspitze). Durch diese divergierende Schraubenlage im Verhältnis zur Achse des Verbindungsträgers und des Knochens kommt es zu einer erhöhten Stabilität und einem besseren Kraftfluß bei Belastung über Verbindungsträger und Knochen.

Bei dem Verbindungsträger kann es sich insbesondere um eine Knochenplatte, um einen Marknagel oder um einen Fixateur handeln.

Vorzugsweise besteht das vorgeformte Gewinde aus einem härteren Material als der von diesem umzuformende Bereich, insbesondere als ein umformbarer Vorsprung. Dafür kann die Knochenschraube oder deren Mantel aus einem härteren Material als der Verbindungsträger oder der umzuformende Bereich desselben sein. Hierdurch wird das Herstellen der Gewindeverbindung weiter erleichtert und dessen Festigkeit weiter verbessert.

- 10 -

Das Fixationssystem nach Anspruch 25 hat einen mindestens ein Durchgangsloch aufweisenden Marknagel zum Überbrücken von Knochenfragmenten und mindestens einen Verriegelungsbolzen zum Einschrauben in das Durchgangsloch und in ein Knochenfragment, um dieses mit dem Marknagel zu verbinden. Ferner weist das Durchgangsloch ein Innengewinde zum Einformen eines Gewindes in den Verriegelungsbolzen auf. Der Verriegelungsbolzen hat hingegen einen das Einformen eines Gewindes durch das Innengewinde in verschiedenen Winkeln erleichternden, das Entstehen von Abrieb und Spänen mindernden und das Festsetzen in dem eingeformten Gewinde sicherstellenden Mantelbereich. Dieser ist gewindelös und – zur Förderung der Eindrehbarkeit in verschiedenen Winkeln – konisch und hat eine geringere Härte als der Kernbereich des Verriegelungsbolzens, der die Übertragung hoher Kräfte über den Verriegelungsbolzen gewährleistet. Zur weiteren Förderung der Gewindeausbildung und -sicherung kann der Mantelbereich des Verriegelungsbolzens eine geringere Härte als der Marknagel zumindest im Bereich des Innengewindes haben. Bevorzugt kann überdies der Verriegelungsbolzen beidseits des konischen Mantelbereichs Gewinde mit verschiedenen Außendurchmessern zum Einschrauben in den Knochen tragen. Dabei ist der größere Außendurchmesser auf der Seite des konischen Mantelbereiches mit dem größeren Außendurchmesser angeordnet, um das Einschrauben des Verriegelungsbolzens in Knochen und Marknagel zu ermöglichen bzw. zu begünstigen.

Zwecks weiterer Verringerung des Eindrehmomentes und Minderung des Anfalls von Abrieb und Spänen kann das Durchgangsloch in einem Bereich des Marknagels verringerter Wandstärke ausgebildet sein. Hierdurch wird zudem der Bereich der möglichen Winkelausrichtungen des Verriegelungsbolzens zum Marknagel vergrößert. Zu diesem Zwecke kann das Gewinde

- 11 -

im Durchgangsloch überdies nur wenige vollständige Windungen haben, insbesondere ein bis vier vollständig umlaufende Windungen. Ferner kann hierfür an dem gewindetragenden Bereich des Durchgangsloches, der vorzugsweise ballig ausgebildet sein kann, auf mindestens einer Seite des Marknagels ein sphärisch oder konisch nach außen sich erweiternder Bereich des Durchgangsloches angeschlossen sein. Zur Sicherung des Verriegelungsbolzens in seiner Winkelstellung kann dieser überdies im Mantelbereich eine Schulter aufweisen, die als Sitzfläche mit dem ebenfalls eine Sitzfläche bildenden sphärischen oder konischen Bereich des Durchgangsloches zusammenwirkt. Hierdurch, aber auch durch die konische Ausbildung des Mantelbereiches und gegebenenfalls der Knochengewinde wird eine Sicherung des Verriegelungsbolzens erreicht, die eine Sicherung durch Abstützung eines Bolzenkopfes an der Knochenoberfläche mehr oder weniger überflüssig macht. Für das Setzen des Verriegelungsbolzens ist es jedenfalls vorteilhaft, wenn dieser einen Kopf mit einem Werkzeugangriff hat, der grundsätzlich jedoch nicht über den Knochen hinausstehen muß.

Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist der Verbindungsträger einen Sensor – z.B. einen Dehnungsmeßstreifen („DMS“) - für die Ermittlung der von dem Verbindungsträger zwischen den Knochenenden übertragenen Kraft und einen Sensor für die telemetrische Übermittlung der Meßergebnisse auf. Sensor und/oder Sender können in einen Hohlraum des Verbindungsträgers integriert sein. Hierdurch wird eine Überwachung der Belastung des Knochens und damit eine Kontrolle des Heilungsprozesses ermöglicht und werden Korrekturen des Verhaltens des Patienten erleichtert.

Vorzugsweise bestehen Knochenschraube, Verriegelungsbolzen und/oder Verbindungsträger aus Titan, wobei für Knochenschraube, Verriegelungs-

- 12 -

bolzen und Verbindungsträger bzw. Teile dieser Systemkomponenten Titane mit verschiedenen Materialeigenschaften zum Einsatz kommen können.

Zwecks Verbesserung der Zentrierung der Knochenschraube beim Eindrehen in den Knochen kann auf die Sitzfläche des Verbindungsträgers eine Bohrlehre des Fixationssystems mit einer zur Sitzfläche komplementären Kontur gesetzt werden. Durch ein Bohrloch der Bohrlehre kann dann ein Loch im Knochen vorgebohrt werden. Hierdurch wird die zentrale primäre Lage der Sitzfläche der Knochenschraube beim Eindrehen der Schraube in das Durchgangsloch in den Knochen gewährleistet.

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der anliegenden Zeichnungen bevorzugter Ausführungsformen. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine Knochenschraube in der Vorderansicht;

Fig. 2a bis i verschieden ausgeformte Durchgangslöcher in einem Teilschnitt durch einen Verbindungsträger;

Fig. 3 längliches Durchgangsloch in der Draufsicht auf einen Teil eines Verbindungsträgers;

Fig. 4 längliches Durchgangsloch in einem teilweisen Längsschnitt durch den Verbindungsträger;

- 13 -

Fig. 5 dasselbe längliche Durchgangsloch mit eingesetzter Knochenschraube in zwei Verschiebestellungen in einem teilweisen Längsschnitt durch einen Verbindungsträger und einem darunter befindlichen Knochen;

Fig. 6 einen Marknagel mit Verriegelungsbolzen in einem Röhrenknochen im schematischen Längsschnitt;

Fig. 7 einen Verriegelungsbolzen mit Schulter im Mantelbereich an einer Sitzfläche im Durchgangsloch des Marknagels in einem Teilschnitt.

Die Knochenschraube 1 gemäß Fig. 1 hat einen Schraubenkopf 2, der oben einen Sechskantbus 3 aufweist, unten eine sphärische Sitzfläche 4 hat und darunter ein kurzes vorgeformtes Gewinde 5. Darunter schließt sich ein Schraubenschaft 6 an. Dieser trägt ein Knochengewinde 7 sowie eine Schraubenspitze 8, wobei die Schraubenspitze 8 auch als Bohrspitze ausgeprägt sein kann, so daß sie selbstbohrend für den Knochen ist, und das Knochengewinde selbstgewindeschneidend ausgebildet sein kann.

Fig. 2a bis i zeigen unterschiedliche Ausgestaltungen von Durchgangslöchern 9 in Verbindungsträgern 10, die jeweils als Knochenplatten ausgebildet sind.

Gemäß Fig. 2a ist unterhalb einer konischen Sitzfläche 11 etwa mittig im Durchgangsloch 9 ein kreisringförmiger Vorsprung (oder Grat) 12 im Durchgangsloch 9 angeordnet. Darunter hat das Durchgangsloch 9 wiederum eine konische Erweiterung 13.

- 14 -

Gemäß Fig. 2b ist im Durchgangsloch 9 oben eine konische Sitzfläche ausgebildet, die in einen kreisringförmig umlaufenden Vorsprung 12 etwa in der Mitte des Durchgangsloches 9 übergeht. Darunter hat das Durchgangsloch 9 eine sphärische Erweiterung 13.

Fig. 2c und Fig. 2d zeigen Durchgangslöcher 9, an deren Basis ein Vorsprung 12 angeordnet ist. Dabei begrenzt der Vorsprung 12 unten eine konische Sitzfläche 11 (Fig. 2c) bzw. eine sphärische Sitzfläche 11 (Fig. 2d).

Gemäß Fig. 2d ist das Durchgangsloch 9 am unteren Ende von einem Vorsprung 12 und am oberen Ende von einem weiteren Vorsprung 14 begrenzt. Der Vorsprung 12 ist am unteren Ende einer sich nach unten verjüngenden, unteren Sitzfläche 11' und der obere Vorsprung 14 am oberen Ende einer sich nach oben hin verjüngenden, oberen Sitzfläche 11'' ausgebildet. Im Querschnitt hat somit das Durchgangsloch 9 im Verbindungsträger 10 eine „Schwalbenschwanz“-Form.

Gemäß Fig. 2f können auch unterhalb einer konusförmigen Sitzfläche 11 zwei Vorsprünge 12', 12'' vorhanden sein, von denen einer 12' zugleich das Ende der Sitzfläche darstellt und der weitere Vorsprung 12'' in einem axialen Abstand von dem erstgenannten Vorsprung 12' angeordnet ist.

Davon unterscheidet sich das Durchgangsloch 9 gemäß Fig. 2g lediglich dadurch, daß die Sitzfläche 11 oberhalb der beiden Vorsprünge 12', 12'' sphärisch ausgebildet ist.

Bei der Ausführung gemäß Fig. 2h hat das Durchgangsloch 9 im Unterschied zu der Ausführung gemäß Fig. 2f eine wulstförmige Materialverdickung 15,



- 15 -

die an der Unterseite des Verbindungsträgers 10 angeordnet ist. Auch bei dieser Ausführung befinden sich unterhalb einer sich nach unten verjüngenden, konischen Sitzfläche 11 ein diesen begrenzender Vorsprung 12' und in einem Abstand darunter ein weiterer Vorsprung 12''.

Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 2i ist im Unterschied zu der Ausführung gemäß Fig. 2g ebenfalls eine wulstige Materialverdickung um das Durchgangsloch 9 angeordnet, die wiederum an der Unterseite des Verbindungsträgers 10 angeordnet ist. Auch hier ist eine sphärische Sitzfläche 11 von einem Vorsprung 12' begrenzt und befindet sich in einem Abstand unter diesem ein weiterer Vorsprung 12''.

Eine Knochenschraube 1 ist in verschiedenen Winkelstellungen bezüglich der Achse der Durchgangslöcher 9 der Ausführungen eines Verbindungsträgers 10 gemäß Fig. 2a bis 2i eindrehbar. Dabei formt das vorgeformte Gewinde 5 die Vorsprünge 12 bzw. 12' und 12'' um, so daß eine Gewindeverbindung zwischen Knochenschraube 1 und Durchgangsloch 9 gebildet wird, die genau in der Einschraubachse orientiert ist. Beim Umformen füllt das Material der Vorsprünge 12 Hohlräume des vorgeformten Gewindes 3 bzw. neben den Vorsprüngen 12 aus, so daß sich eine Gewindeverbindung im verbreiterten Tragquerschnitt ergibt. Schließlich sitzt die Sitzfläche 4 an der Unterseite des Kugelpfandes 2 auf der Sitzfläche 11 einer der Ausführungen auf und wird von dieser in dem jeweiligen Einschraubwinkel abgestützt. Der Schraubenkopf 2 ragt dann über das Niveau der Oberseite des Verbindungsträgers 10 nicht hinaus. Außerdem wird die Knochenschraube 1 in der erreichten Endstellung durch eine kraft- bzw. reibschlüssige Verbindung mit dem jeweiligen Verbindungsträger 10 im Bereich des Vorsprungs 12 (bzw. der Vorsprünge 12', 12'') gesichert.

Die Fig. 3 bis 5 zeigen eine längliche Ausgestaltung eines Durchgangsloches 9' einer Knochenplatte 10' mit winkelstabiler Knochenschrauben-Knochenplattenverbindung. Das Durchgangsloch 9' hat eine längliche Ausdehnung in Richtung der Hauptachse der Knochenplatte 10'. Es verjüngt sich von seinem einen Ende 9'' zu seinem Ende 9''' . Des weiteren hat es einen oberen Rand 16, der vom einen Ende 9'' zum anderen Ende 9''' geneigt ist. Seitlich des oberen Randes 16 ist eine im wesentlichen sphärische Sitzfläche 11' ausgebildet, die um das Ende 9''' voll ausgeprägt ist. Dort geht der Rand 16 in einem Bereich V in einen leicht umformbaren Vorsprung 12 über, der zugleich das Durchgangsloch 9' unten begrenzt.

Gemäß Fig. 5 gleitet eine in das Durchgangsloch 9' eingesetzte Schraube mit der Sitzfläche 4 ihres Schraubenkopfes 2 auf dem Rand 16 bzw. der diese umgebenden Sitzfläche 11' beim Eindrehen in ein Knochenfragment 17' nach unten, wodurch sich eine Verschiebung der Knochenplatte 10' bezüglich des Knochens in Richtung R ergibt und das Knochenfragment 17' gegen ein benachbartes Knochenfragment 17'' gedrückt wird. Wenn der Schraubenkopf 2 auf der Sitzfläche 11' aufsitzt und vollständig im Durchgangsloch 9' enthalten ist, hat das vorgeformte Gewinde 5 durch Umformen des Vorsprungs 12 eine winkelstabile Schraubverbindung gebildet. In der dann erreichten Kompressionsstellung werden die Knochenfragmente 17', 17'' zusammengedrückt gehalten.

Gemäß Fig. 6 ist in einen Röhrenknochen 18, der an nicht gezeigter Stelle eine Fraktur aufweist, ein Marknagel 19 eingesetzt. Dieser weist auf beiden Seiten der Fraktur mindestens ein Durchgangsloch 20 auf. Das Durchgangsloch 20 hat auf beiden Seiten sphärisch nach außen sich erweiternde Be-

- 17 -

reiche 20', 20'' und in der Mitte einen gewindetragenden Bereich 20'''. Der gewindetragende Bereich 20''' ist zur Mittelachse des Durchgangsloches 20 hin konvex gekrümmt bzw. gerundet. Sein Gewinde 21 hat etwa drei vollständig umlaufende Windungen. Der gesamte Marknagel 19 kann aus einem verhältnismäßig harten Titan bestehen.

In die Durchgangslöcher 20 beidseitig der Fraktur sind Verriegelungsbolzen 22 eingesetzt. Ein Verriegelungsbolzen 22 hat einen insgesamt konischen Mittelabschnitt 23, der einen außen konischen Mantelbereich 23' auf einem außen konischen Kernbereich 23'' hat. Beidseits des konischen Mittelabschnittes 23 weist der Verriegelungsbolzen 22 Gewinde 24, 25 zum Einschrauben in den Knochen auf, wobei das Gewinde 24 am Ende des Mittelabschnittes 23 mit dem größeren Außendurchmesser einen größeren Außendurchmesser als das Gewinde 25 auf der anderen Seite hat. Die Außendurchmesser der Gewinde 24, 25 sind jeweils mindestens so groß wie die angrenzenden Außendurchmesser des konischen Mittelabschnittes 23.

Am anderen Ende des Gewindes 24 hat der Verriegelungsbolzen 22 einen Kopf 26, in dem ein Werkzeugangriff in Form eines Inbus 27 ausgebildet ist.

Der Verriegelungsbolzen 22 ist ebenfalls vollständig aus Titan gefertigt. Dabei bestehen der Kernbereich 23'', die Knochengewinde 24, 25 und der Kopf 26 aus einem härteren Titanmaterial als der Mantelbereich 23'.

Wenn der Marknagel 19 gesetzt und die Fragmente des Knochens 18 ausgerichtet sind, werden mit Hilfe einer Röntgenapparatur die Lagen der Durchgangslöcher 20 festgestellt und dort Bohrlöcher 28 quer durch den Röhrenknochen 18 in das jeweilige Durchgangsloch 20 eingebracht. Danach werden

- 18 -

die Verriegelungsbolzen 22 eingedreht, wobei diese mittels der Gewinde 24, 25 die Gewinde im Knochen 18 selber schneiden können. Ferner formt das Gewinde 21 ein Gewinde in den Mantelbereich 23', wobei die Festigkeit dieser Gewindeverbindung mit zunehmendem Schraubfortschritt aufgrund der konischen Form des Mantelbereiches 23' ansteigt. Eine zusätzliche Sicherung kann durch eine grundsätzlich konische Form der Gewinde 24, 25 erreicht werden und durch eine Auflage des Kopfes 26 des Verriegelungsbolzens 22 an der Außenseite des Knochens 18. Verschiedene Winkelausrichtungen des Verriegelungsbolzens 22, die sich beispielsweise aufgrund von Zielfehlern bei der Anbringung des Bohrloches 28 ergeben können, werden durch die Ausbildung der Durchgangslöcher 20 und Mittelabschnitte 23 ausgeglichen.

Gemäß Fig. 7 kann ein Verriegelungsbolzen 22' unterhalb des Gewindes 24' mit dem größeren Durchmesser eine Schulter 29 aufweisen, die eine Sitzfläche bildet, welche sich gegen den sphärischen Bereich 20' des Durchgangsloches 20 legt, der ebenfalls eine Sitzfläche bildet. Hierdurch wird eine weitere Verbesserung des Sitzes des Verriegelungsbolzens 22' in Knochen 18 und Marknagel 19 erreicht.

### Ansprüche

1. Fixationssystem für Knochen mit einem Verbindungsträger (10) mit wenigstens einem Durchgangsloch (9), wenigstens einer in ein Durchgangsloch (9) eingesetzten Knochenschraube (1), eine gegenseitige Ausrichtung unter verschiedenen Winkeln ermöglichenden Sitzflächen (4, 11) von Verbindungsträger (10) und Knochenschraube (1) und Mitteln (5, 12) zum Festlegen der Knochenschraube (1) in einem bestimmten Winkel zum Verbindungsträger (10), dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel (5, 12) zum Festlegen eine durch Eindrehen der Knochenschraube (1) in einem bestimmten Winkel von einem vorgeformten Gewinde (5) unterhalb mindestens einer der Sitzflächen (4) durch Umformung gebildeten Gewindeverbindung unterhalb der Sitzflächen (4, 11) von Knochenschraube (1) und Verbindungsträger (10) aufweisen.
2. Fixationssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Gewindeverbindung von einem vorgeformten Gewinde (5) unterhalb der einen Sitzfläche (4) und mindestens einem mindestens teilweise umlaufenden, durch Eindrehen des vorgeformten Gewindes (5) umformbaren Vorsprung (12) unterhalb der anderen Sitzfläche gebildet ist.
3. Fixationssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Sitzflächen (4, 11) sphärisch oder konisch sind.
4. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die eine Sitzfläche (4) an der Unterseite eines Schraubenkopfes (2) der Knochenschraube (1) ausgebildet ist.

- 20 -

5. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Gewindeverbindung mit einem Abschnitt des Schraubenkopfes (2) unterhalb der einen Sitzfläche (4) gebildet ist.
6. Fixationssystem nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Gewindeverbindung mit einem vorgeformten Gewinde (5) am Schraubenkopf (2) unterhalb der einen Sitzfläche (4) gebildet ist.
7. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die andere Sitzfläche (11) in dem Durchgangsloch (9) des Verbindungsträgers (10) ausgebildet ist.
8. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Gewindeverbindung mit einem Abschnitt (12) des Durchgangsloches (9) unterhalb der anderen Sitzfläche (11) gebildet ist.
9. Fixationssystem nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Gewindeverbindung mit einem umformbaren Vorsprung (12) im Durchgangsloch (9) unterhalb der anderen Sitzfläche (11) gebildet ist.
10. Fixationssystem nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Abstand von dem umformbaren Vorsprung (12') mindestens ein weiterer, mindestens teilweise umlaufender, durch Eindrehen des vorgeformten Gewindes umformbarer Vorsprung (12'') unterhalb der anderen Sitzfläche (11) angeordnet ist.

11. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß oberhalb der anderen Sitzfläche (11') im Durchgangsloch (9) mindestens noch ein weiterer, mindestens teilweise umlaufender, durch Eindrehen der Knochenschraube umformbarer Vorsprung (14) angeordnet ist.
12. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Verbindungsträger (10) um das Durchgangsloch (9) eine Materialverdickung (15) aufweist.
13. Fixationssystem nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß eine Materialverdickung (15) an der Unterseite und/oder an der Oberseite des Verbindungsträgers (10) ausgebildet ist.
14. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Knochenschraube (1) einen Schaft (6) mit einem Schaftgewinde (7) aufweist.
15. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß das Schaftgewinde (7) ein selbstschneidendes Gewinde ist.
16. Fixationssystem nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Steigung des vorgeformten Gewindes (5) geringfügig kleiner als die Steigung des Schaftgewindes (7) der Knochenschraube (1) ist.
17. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Knochenschraube (1) eine Bohrspitze (8) aufweist.

- 22 -

18. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß der Schraubenkopf (2) einen Werkzeugangriff (3) aufweist.
19. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß der Schraubenkopf (2) an der Unterseite konische Furchen für eine Aufnahme des umgeformten Materials aufweist.
20. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß das Durchgangsloch (9') eine längliche Form hat und der obere Rand (16) des Durchgangsloches (9') von einem maximalen Niveau am einen Ende (9'') zu einem minimalen Niveau am anderen Ende (9''') geneigt ist, wobei die Breite des Durchgangsloches (9') vom einen zum anderen Ende hin abnimmt, so daß eine in der Nähe des einen Endes (9'') eingeführte Knochenschraube (1) mit dem Schraubenkopf (2) auf dem geneigten Rand (16) aufsitzt und bei Verschraubung unter Verschiebung des Verbindungsträgers (10') mit der Kopfunterseite auf dem geneigten Rand (16) gleitet, bis bei Annäherung an das andere Ende (9''') das vorgeformte Gewinde (5) mit dem umformbaren Vorsprung (12') eine Gewindeverbindung bildet.
21. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Achsen der distalen Durchgangslöcher (9) des Verbindungsträgers (10) so zu den Achsen seiner proximalen Durchgangslöcher (9) geneigt sind, daß die distalen und proximalen Knochenschrauben (1) mit ihren Schraubenköpfen (2) näher zusammen sind als mit ihren Füßen.



- 23 -

22. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß der Verbindungsträger (10) eine Knochenplatte, ein Marknagel oder Fixateur ist.
23. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß das vorgeformte Gewinde (5) aus einem härteren Material als der umformbare Vorsprung (12) besteht.
24. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß die Knochenschraube (1) oder deren Mantel aus einem härteren Material als der Verbindungsträger (10) oder der umzuformende Bereich desselben ist.
25. Fixationssystem für Knochen mit einem mindestens ein Durchgangsloch (20) aufweisenden Marknagel (19) zum Überbrücken von Knochenfragmenten und mindestens einem Verriegelungsbolzen (22) zum Einschrauben in das Durchgangsloch (20) und in ein Knochenfragment, um dieses mit dem Marknagel (19) zu verbinden, dadurch gekennzeichnet, daß das Durchgangsloch (20) ein Innengewinde (21) zum Einformen eines Gewindes in den Verriegelungsbolzen (22) hat und der Verriegelungsbolzen (22) einen das Einformen eines Gewindes durch das Innengewinde (21) in verschiedenen Winkeln erleichternden, den Abrieb und Spanfreisetzung vermindernenden und das Festsetzen in dem eingeformten Gewinde sicherstellenden, gewindelosen und konischen Mantelbereich (23') mit geringerer Härte als sein die Übertragung hoher Kräfte gewährleistender Kernbereich (23'') hat.

- 24 -


26. Fixationssystem nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß der Mantelbereich des Verriegelungsbolzens (22) eine geringere Härte hat als der Marknagel (19) zumindest im Bereich (20'') des Innengewindes (21).
27. Fixationssystem nach Anspruch 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, daß der Verriegelungsbolzen (22) beidseits des konischen Mantelbereiches (23') Gewinde (24, 25) trägt, wobei der Außendurchmesser des Gewindes (24) neben dem Ende des konischen Mantelbereiches (23') mit dem größeren Durchmesser größer als der Außendurchmesser des Gewindes (25) neben dem Ende des Mantelbereiches (23') mit dem kleineren Durchmesser ist.
28. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 25 bis 27, dadurch gekennzeichnet, daß das Durchgangsloch (20) in einem Bereich des Marknagels (19) verringerter Wandstärke ausgebildet ist.
29. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 25 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daß das Innengewinde (21) im Durchgangsloch (20) nur wenige vollständige Windungen hat.
30. Fixationssystem nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß das Innengewinde (21) im Durchgangsloch (20) ein bis vier vollständig umlaufende Windungen hat.

- 25 -

31. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 25 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daß an den gewindetragenden Bereich (20') des Durchgangsloches (20) auf mindestens einer Seite des Marknagels (19) ein sphärisch oder konisch nach außen sich erweiternder Bereich (20', 20'') des Durchgangsloches (20) anschließt.
32. Fixationssystem nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, daß der Verriegelungsbolzen (22') eine Schulter (29) aufweist, die eine Sitzfläche für Anlage an dem eine Sitzfläche bildenden sphärischen oder konischen Bereich (20') des Durchgangsloches (20) ist.
33. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 25 bis 32, dadurch gekennzeichnet, daß der Verriegelungsbolzen (22) einen Kopf (26) mit einem Werkzeugangriff (27) hat.
34. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 33, dadurch gekennzeichnet, daß der Verbindungsträger (10) einen Sensor für die Ermittlung der von dem Verbindungsträger zwischen den Knochenenden übertragenen Kraft und einen Sender für die telemetrische Übermittlung der Meßergebnisse aufweist.
35. Fixationssystem nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, daß Sensor und/oder Sender in einen Hohlraum des Verbindungsträgers (10) integriert sind.
36. Fixationssystem nach einem der Ansprüche 1 bis 35, dadurch gekennzeichnet, daß die Knochenschraube (1) oder der Verriegelungsbolzen und/oder der Verbindungsträger (10) aus Titan besteht.

1/4

Fig. 1



2 / 4

Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4





Fig. 5



4 / 4

Fig. 6





Fig. 7



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 99/09065

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 A61B17/58 A61B17/72

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 A61B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 43 43 117 A (WOLTER DIETMAR) 22 June 1995 (1995-06-22) column 4, line 10 -column 5, line 29	1-25
A	US 5 534 032 A (HODOREK ROBERT A) 9 July 1996 (1996-07-09)  column 3, line 6 -column 4, line 40	1,3,4,7, 9,10, 12-15, 18,22
A	WO 97 09000 A (SYNTHES AG ;SYNTHES USA (US); FRIGG ROBERT (CH); SCHAVAN ROBERT (C) 13 March 1997 (1997-03-13)  page 3, line 4-11	1,2,5,6, 8-11, 14-18, 22,24
	— — — — — -/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

## \* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"Z" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

23 March 2000

Date of mailing of the international search report

03/04/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Daintith, N



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 99/09065

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 810 823 A (KLAUE KAJ ET AL) 22 September 1998 (1998-09-22) figures 5-7	1-24
A	DE 196 29 011 A (WOLTER, DIETMAR) 22 January 1998 (1998-01-22) column 3, line 29 -column 4, line 43	25-36

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

International Application No

PCT/EP 99/09065

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 4343117 A	22-06-1995	NONE	
US 5534032 A	09-07-1996	US 5534027 A	09-07-1996
WO 9709000 A	13-03-1997	EP 0848600 A JP 11512004 T	24-06-1998 19-10-1999
US 5810823 A	22-09-1998	US 5741258 A	21-04-1998
DE 19629011 A	22-01-1998	NONE	

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationale Aktenzeichen

PCT/EP 99/09065

**A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
IPK 7 A61B17/58 A61B17/72

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchiertes Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 A61B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 43 43 117 A (WOLTER DIETMAR) 22. Juni 1995 (1995-06-22) Spalte 4, Zeile 10 -Spalte 5, Zeile 29	1-25
A	US 5 534 032 A (HODOREK ROBERT A) 9. Juli 1996 (1996-07-09)  Spalte 3, Zeile 6 -Spalte 4, Zeile 40	1,3,4,7, 9,10, 12-15, 18,22
A	WO 97 09000 A (SYNTHES AG ;SYNTHES USA (US); FRIGG ROBERT (CH); SCHAVAN ROBERT (C) 13. März 1997 (1997-03-13)  Seite 3, Zeile 4-11  -/-	1,2,5,6, 8-11, 14-18, 22,24



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindetischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindetischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

23. März 2000

Abschließdatum des internationalen Recherchenberichts

03/04/2000

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2250 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Daintith, N

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter. ~~maximal~~ Altkennzeichen

PCT/EP 99/09065

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 810 823 A (KLAUE KAJ ET AL) 22. September 1998 (1998-09-22) Abbildungen 5-7	1-24
A	DE 196 29 011 A (WOLTER, DIETMAR) 22. Januar 1998 (1998-01-22) Spalte 3, Zeile 29 -Spalte 4, Zeile 43	25-36

**INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT**

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intern. .ales Aktenzeichen

**PCT/EP 99/09065**

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 4343117 A	22-06-1995	KEINE	
US 5534032 A	09-07-1996	US 5534027 A	09-07-1996
WO 9709000 A	13-03-1997	EP 0848600 A JP 11512004 T	24-06-1998 19-10-1999
US 5810823 A	22-09-1998	US 5741258 A	21-04-1998
DE 19629011 A	22-01-1998	KEINE	